



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 10.08.2021

г. Краснодар

№ 1232

**О внесении изменений в приказ министерства труда
и социального развития Краснодарского края
от 10 марта 2021 г. № 256 «Об утверждении Порядка
проведения мониторинга доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения»**

В целях реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 969 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» и в соответствии с Положением о министерстве труда и социального развития Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 г. № 1240, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 10 марта 2021 г. № 256 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «Новикову Е.П.» заменить словами «Добровольскую И.Н.»;

2) абзац девятый подраздела 2.2 «Исследовательский этап проведения мониторинга доступности объектов» раздела 2 «Проведение мониторинга доступности объектов» приложения изложить в следующей редакции:

«При оценке параметров доступности учитываются требования, указанные в СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов», а также в методических документах-рекомендациях по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов (в том числе по

отдельным видам жилых, общественных и производственных зданий и сооружений), ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»»;

3) приложения 2 – 10 к Порядку проведения мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 9 соответственно к настоящему приказу.

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы (Гаврилец И.В.) обеспечить:


1) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

3) размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края.

3. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г., но не ранее, чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр



С.П. Гаркуша

Приложение 1
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование

Местонахождения(адрес)

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания _____, этаж расположения объекта _____.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с травмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)		п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м		п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение выделенного машиноместа:				
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие		п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не- травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				

1	2	3	4	5
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
поручни на высоте	О, С	90 см		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие		п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
бортки по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса: вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка:				
Размер входной площадки: при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м		п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная: ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м		п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				

1	2	3	4	5
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж _____				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м		п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	15 см		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	30 см		п. 6.2.8

1	2	3	4	5
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие		СП 59.13330.2020 п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие		п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):				
уклон (отношение высота /длина)	К, О	не более 1/20 (5 %)		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	наличие		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги): ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги: габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м		п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие		п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
2.4. Зона оказания услуги – этаж ____				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				

1	2	3	4	5
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места		п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования: при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Предприятия питания				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд		не менее 1,2 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш)	К	не менее 0,85×1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере:				
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

I		2	3	4	5
ширина прохода		К	не менее 1,2 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности		К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног		К	не менее 0,75 x 0,5 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски		К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж					
Доля доступных кабин уборных от общего количества		К, О, С	5 % (но не менее 1)		п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери		К, О, С, Г	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)		К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м		п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины		К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом		К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски		К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги		К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи		К, О, С	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.6. Средства информации – этаж					
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих	К, О, С, Г	наличие			п. 6.5.1 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
путь к ближайшим доступным элементам				
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие		п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
1	2	3	4	5	
Участки и территории					
Вход					
Пути движения					
Зона оказания услуги					
Санитарно-гигиеническое помещение					
Средства информации					

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
1	2	К	О	С	Г
Объект доступен		3	4	5	6
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с пораженными опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».


« ____ » _____ 20 ____ г.
Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего паспорт

подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 2
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 3
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов улицы

Наименование _____

Принадлежность _____

(муниципальная, краевая, федеральная собственность и т.д.)

Заключение о доступности улицы¹

(нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

Общие рекомендации по обеспечению доступности улицы

Приложения на _____ листах

« _____ » _____ 20 _____ г.

Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

И.О. Фамилия

¹ Заключение о доступности улицы осуществляется на основании анализа состояния доступности отдельных ее элементов (тротуары, указанные в приложениях к настоящему паспорту доступности и которые являются неотъемлемой его частью) с учетом возможности организации непрерывного маршрута (маршрутов) движения по ней, доступного для отдельных категорий инвалидов.

Приложение
к Паспорту доступности
для инвалидов улицы

Наименование улицы

от «__» _____ 20__ г.

Тротуар №__ от _____ до _____

Доступность элементов тротуара для инвалидов²:

Наименование элементов тротуара		Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
		К	О	С	Г
1		2	3	4	5
Полоса движения					
Лестница					
Пандус, дублирующий лестницу					
Безопасность препятствий на пути движения					
Съезд на проезжую часть по ходу движения	в начале улицы				
	в конце улицы				
Съезд проезжую часть на противоположную сторону	в начале улицы				
	в конце улицы				

Заключение о доступности тротуара №_____ (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности		Доступность для отдельных категорий			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Доступен					
Недоступен					

Рекомендации по обеспечению доступности тротуара №_____

Элементы тротуара	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Полоса движения	
Лестница на пути движения	
Пандус, дублирующий лестницу	
Съезд с тротуара на проезжую часть	

² Заключение о степени доступности делается на основании оценки соответствия элементов объекта установленным нормативным требованиям доступности для инвалидов. Нормативные требования к элементам тротуара указаны в приложении 1 к данному паспорту.

Приложение
к Паспорту доступности
для инвалидов улицы

Наименование элемента тротуара	Категории инвалидов	Нормативные требования ³	
1	2	3	
Полоса движения			
Ширина пути	К	не менее 1,2 м	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Ровное твердое не скользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020
Толщина шва при перекрытии из плит	К, О	не более 1,0 см	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020
Продольный уклон	К	не более 50 ‰	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели:			
перед пересечением второстепенного проезда – продольные рифы, ориентированные в направлении движения, шириной 0,5 – 0,6 м не менее чем за 0,3 м до кромки тротуара	С	наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
перед подземным или наземным пешеходным переходом – рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке, шириной 0,5 – 0,6 м не менее чем за 0,3 м до перехода	С	наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
Лестница на пути движения			
Высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875

³ Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

1	2	3	
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу	К	наличие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:			
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемное устройство при высоте подъема до 3,0 м	К	наличие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Съезд с тротуара на проезжую часть	К	наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Перепад высот	К	до 2,0 см	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
уклон	К	не более 50 ‰	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 3
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 19.08.2011 № 10.32

«Приложение 4
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов основочного пункта

1. Информация об объекте

Наименование объекта

Место нахождения объекта

(адрес)

Наименование лица, в ведении которого находится объект

(муниципальная собственность, ведомственный и т.п.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
Съезд/заезд с площадки				
Ширина	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Уклон	К	не более 50 ‰ (1:20)		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Перепад высот в месте съезда	К	не более 2,0 см		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница к площадке				
Высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
Поручни по обеим сторонам на высоте центральных разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	90 см наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Пандус, дублирующий лестницу				
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Посадочная площадка и зона ожидания				
Твердое, ровное, нескользкое покрытие	К, О, С	наличие		п. 2.1 МДС 35-2.2000
Высота посадочной площадки	К	20 – 30 см		п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000
Зона посадки (ширина)	К	не менее 1,2 м		п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000
Места для сидения	О	наличие		п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000
Место для инвалида в кресло-коляске (не менее 0,9 x 1,2 м)	К	наличие		п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000
Информационное обеспечение				
Информация о транспортных маршрутах и возможных препятствиях (хорошо читаемая)	К, Г	наличие		п. 3.12, 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000
Дублирование информации о транспортных маршрутах и возможных препятствиях по азбуке Брайля	С	наличие		п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Съезд/заезд с площадки				
Лестница к площадке				
Пандус, дублирующий лестницу				
Посадочная площадка и зона ожидания				
Информационное обеспечение				

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
1	3	4	5	6
Объект доступен				
Объект недоступен				

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Съезд/заезд с площадки	
Лестница к площадке	
Пандус, дублирующий лестницу	
Посадочная площадка и зона ожидания	

I	2
Информационное обеспечение	

1К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху
2Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СНиП 35-01-2001», МДС 35-2.2000, ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

« ____ » _____ 20 ____ г.
Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 4
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 5
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения

ПАСПОРТ доступности для инвалидов автостоянки

Наименование объекта _____
Место нахождения объекта _____
(адрес)
Наименование лица, в ведении которого находится объект _____
(муниципальная собственность, ведомственный и т.п.)
Общее количество мест на автостоянке _____

1. Соответствие элементов объекта установленным нормативным требованиям доступности для инвалидов

Наименование элементов объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 %		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
		(но не менее 1 места)		
в том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м, при числе мест:	К	5 %		п. 5.2.1, п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
до 100 включительно	К	5 %		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
от 101 до 200	К	(но не менее 1 места) 5 мест и дополнительно 3 %		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
от 201 до 500	К	8 мест и дополнительно 2 %		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
501 и более	К	14 мест плюс 1 % на места свыше 500		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места:				
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Расположение мест для транспорта инвалидов:				
от входа в предприятие или учреждение	О, С, Г, К	не далее 50 м		п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
от входа в жилое здание	О, С, Г, К	не далее 100 м		п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Непосредственная связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов на встро-енных, в том числе подземных автостоянках	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.5 СП 59.13330.2020
Доступный пешеходный подход к основным пешеходным коммуникациям	К, О, С, Г	наличие		п. 5.2.3 СП 59.13330.2020

2. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

3. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Основные мероприятия по адаптации

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

« ____ » ____ 20 ____ г.
Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 5
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 6
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
малоомобильных групп населения

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов многоквартирного дома

1. Информация об объекте

Место нахождения (адрес) _____
(адрес)

Наименование лица, в ведении которого находится объект _____
(муниципальная собственность; ведомственный; УК; ТСЖ и т.д.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Входная зона				
Лестница на входе наружная:				
поручни по обеим сторонам	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	90 см		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м		п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие		п. 5.1.17 СП 59.13330.2020
Домофон со звуковой и световой сигнализацией	С, Г	наличие		п. 7.1.7 СП 59.13330.2020
Табличка с номером подъезда и квартир	С	наличие		п. 3.5.2 Постановления Госстроя РФ № 27.09.03 № 170
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м		п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
2.2. Вестибюль подъезда				
Лестница (на пути от тамбура до лифта):				

1	2	3	4	5
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	15 см		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	30 см		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
поручни на высоте	О, С	90 см		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу:				
уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5 %)		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
2.3. Лифт				
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м		п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Напротив, выхода из лифта – цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м размером не менее 10 см	С	наличие		п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
2.4. Лестница межэтажная				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Поручни на высоте	O, C	90 см		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	C	наличие		п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	C	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 таблица 4 ГОСТ Р 52875

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «ф»)			
	K	O	C	Г
1	2	3	4	5
Входная зона				
Вестибюль подъезда				
Лифт				
Лестница междуэтажная				

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		K	O	C	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Входная зона	
Вестибюль подъезда	
Лифт	
Лестница междуэтажная	

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху
² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», Постановления Госстроя РФ № 27.09.03 № 170.

« » 20 г.
 Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

И.О. Фамилия.

Начальник отдела организации
 безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 6
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края

от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 7
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов наземного пешеходного перехода

1. Информация об объекте

Наименование _____

Место нахождения (адрес) _____

Принадлежность _____

(муниципальная, краевая, федеральная собственность и т.д.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
I	2	3	4	5
2.1. Съезд на транспортный проезд № 1				
Ширина съезда	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Уклон съезда	К	не более 50 ‰		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Перепад высот в месте съезда	К	не более 2,0 см		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастный предупреждающий указатель рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке, шириной 0,5 – 0,6 м не менее чем за 0,3 м до перехода	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
Звуковая сигнализация, дублирующая разрешающий сигнал светосторога (при его наличии)	С	наличие		ГОСТ Р ИСО 23600-2013
2.2. Съезд на транспортный проезд № 2				
Ширина съезда	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Уклон съезда	К	не более 50 ‰		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Перепад высот в месте съезда	К	до 2,0 см		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастный предупреждающий указатель рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке, шириной 0,5 – 0,6 м не менее чем за 0,3 м до перехода	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
Звуковая сигнализация, дублирующая разрешающий сигнал светосторога (при его наличии)	С	наличие		ГОСТ Р ИСО 23600-2013

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «0»)				
	К	О	С	Г	
	2	3	4	5	
I					

Съезд на транспортный проезд № 1					
Съезд на транспортный проезд № 2					

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	
1	3	4	5	6	
Объект доступен					
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Съезд на транспортный проезд № 1	
Съезд на транспортный проезд № 2	

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

« » 20 г.
Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 7
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 8
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
малоомобильных групп населения

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов подземного, надземного пешеходного перехода

1. Информация об объекте

Наименование _____

Место нахождения (адрес) _____

Принадлежность _____

(муниципальная, частная, федеральная собственность и т.д.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ² /Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Вход № 1				
Ровное твердое покрытие перед входом	К, О, С	наличие		п. 5.1.11 СП 59.13330.2020
Лестница:				
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий лестницу (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий лестницу (при перепаде высот от 3,0 м и более)	К, О	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
2.2. Вход № 2				
Ровное твердое покрытие перед входом	К, О, С	наличие		п. 5.1.11 СП 59.13330.2020
Лестница:				
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875

1	2	3	4	5
проступи первой ступени лестничного марша				
высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 %		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий лестницу (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий лестницу (при перепаде высот от 3,0 м и более)	К, О	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Вход № 1				
Вход № 2				

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации	
1	2	
Вход № 1		
Вход № 2		

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху
² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактиль-
ные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

« ____ » _____ 20 ____ г.
Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 8
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 9
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
малоомобильных групп населения

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов общественного пляжа, бассейна

1. Информация об объекте

Наименование _____

Место нахождения (адрес) _____

Форма собственности объекта _____

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: _____

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию пляжа:				
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
перепад высот у калитки	К	не более 2,0 см		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрезного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1				
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	2	3	4	5
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	не более 80 %		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:		не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Путь к входу в воду, кабинам для переодевания, душевым:				
твердое, ровное, нескользящее покрытие	К, О, С	наличие		п. 5.1.11 СП 59.13330.2020
указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие		п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К, О	не более 50 %		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
2.3. Кабины для переодевания				
Доступная кабина для переодевания	К, О, С	наличие		п. 6.3.1 СП 59.13330.2020
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Габариты свободного пространства	К	не менее 1,4 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Крючки для одежды	К, О, С, Г	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
2.4. Душевые				
Доступные душевые кабины	К	наличие		п. 6.3.4 СП 59.13330.2020
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Габариты свободной зоны	К	не менее 0,9 x 1,5 м		п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Складное сиденье на высоте не более 0,48 м	К	не менее 0,5 x 0,5 м		п. 6.3.5 СП 59.13330.2020
Ручной душ	К	наличие		п. 6.3.5 СП 59.13330.2020
Настенные поручни	К	наличие		п. 6.3.5 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)		п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 2,2 м		п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.6. Спуск в воду				
Пандус при спуске в воду:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник для спуска в воду	К	наличие		
Специализированное кресло-коляска для купания	К	наличие		
2.7. Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов пляжа, указатели направления движения	К, С, Г	наличие		п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Речевые информаторы	С	наличие		п. 6.5.3 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
I	2	3	4	5
Участки и территории				
Кабины для переодевания				
Душевые				
Санитарно-гигиеническое помещение				

Спуск в воду						
Средства информации						

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов					
	К	О	С	Г		
1	3	4	5		6	
Объект доступен						
Объект недоступен						

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	
Кабины для переодевания	
Душевые	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Спуск в воду	
Средства информации	

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

« ____ » ____ 20 ____ г.

Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 9
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 10
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов парка

1. Информация об объекте

Наименование _____

Место нахождения (адрес) _____

Форма собственности объекта _____

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: _____

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию парка:				
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,5 см		п. 5.1.9 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки поступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
дополнительные раздельные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне				п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Пути движения по парку:				
твердое, ровное, нескользящее покрытие	К	наличие		п. 5.1.11 СП 59.13330.2020
указатели направления движения	К	наличие		п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:				
высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875

1		2	3	4	5
в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша					
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см		О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий открытую лестницу:		К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)		К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)		К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)		К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)		К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса		К	не более 80 %		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см		О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса		К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:					
вдоль обеих сторон		К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте		К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте		О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями		К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий открытую лестницу (в т.ч. при высоте подъема до 3,0 м)		К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
2.2. Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества		К	5 % (но не менее 1)		п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери		К, О, С, Г	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

1		2	3	4	5
Размер кабины (ширина / глубина)		К	не менее 1,65/2,2 м		п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины		К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла коляски рядом с унитазом		К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла коляски		К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги		К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом		К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.3. Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов парка, указатели направления движения		К, С, Г	наличие		п. 5.1.3 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Участки и территории				
Санитарно-гигиеническое помещение				
Средства информации				

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
I	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
I	2
Участки и территории	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

« » 20 г.
Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина